



桌上型恆溫恆濕機

內箱尺寸(cm)W×H×D	35×30×28
外箱尺寸(cm)W×H×D	49×74×90
溫度範圍	-40°C~+100°C(+150°C)
濕度範圍	30%~95%RH
溫度控制精度	±0.3°C
濕度控制精度	±2%RH
溫度分佈偏差	±1°C(-40°C~100°C以內)、±2°C(-40°C~100°C以外)
濕度分佈偏差	+2%RH、-3%RH
升溫時間	RT~150°C約20分鐘、RT~85°C約8分鐘、-40°C~85°C約13分鐘
降溫時間	RT~-20°C約23分鐘、RT~-30°C約32分鐘、RT~-40°C約65分鐘、85°C~-30°C約48分鐘
內箱材質	1.0mmSUS316不鏽鋼、不銹鋼全周焊
外箱材質	1. 1.2mm 特殊鋼板+粉體烤漆 2. 底部採用防震膠墊、有效防止檯面震動，方便移動
保溫材質	高密度岩棉和PU發泡劑 7CM
防汗設計	1. 內外箱連接使用環氧板進行隔熱以降低冷熱能量交換 2. 採用電熱器裝置防止結露
安全保護裝置	1. 電源：無熔絲開關保護、接地保護、保險絲 2. 溫度：空焚保護、無熔絲開關、機台超溫保護(保護設備)、面板超溫保護(保護產品) 3. 製冷：壓力保護、過電流保護、過熱保護 4. 濕度：乾燒保護、缺水保護
電源	單向 AC 220V 50/60Hz